


Mały podgrzewacz przepływowy


Seria uzupełniająca od 01.09.2017



	typ	moc	nr art. EAN 4010436...	PLN netto	PLN brutto
	P-MPH				
Klasa efektywności energetycznej A	Sterowany hydraulicznie mały podgrzewacz przepływowy, budowa ciśnieniowa, z efektywnym nieosłoniętym elementem grzewczym IES®, z zabezpieczeniem termicznym, do zaopatrzenia jednego punktu poboru wody (preferowana umywalka), wymienny wkład grzewczy, optycznie zintegrowany uchwyt ścienny do łatwego montażu na wcisk, regulator strumienia wody, przewód sieciowy, IP 25. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm				
	P-MPH 3	3,5 kW – 230V ~ na wtyk sieciowy	16033 9	480,-	590,40
	P-MPH 6	5,7 kW – 230V ~ stałe przyłącze 19A	16036 6	495,-	608,85
	Opakowanie: 18,5 x 23 x 13 cm / 1,5 kg			PE = 100/20, VPE = 10	

Komfortowe podgrzewacze przepływowe

Seria uzupełniająca od 01.09.2017

	typ	moc	nr art. EAN 4010436...	PLN netto	PLN brutto
	P-DPX				
Klasa efektywności energetycznej A	Komfortowy podgrzewacz, regulowany elektronicznie do uzyskiwania stabilnej temperatury, jedno-przyciskowy panel obsługi z pięcioma różnokolorowymi przyciskami LED do ustawiania temperatury wody o wartościach 35°C, 38°C, 42°C, 48°C i 55°C, zoptymalizowany przepływ przez nieosłonięty element grzewczy IES®, podwójny system zabezpieczeń, nadaje się do dogrzewania wstępnie podgrzanej wody (np. z kolektorów słonecznych). Z systemem elektronicznego wykrywania pęcherzyków powietrza. Multiple Power System MPS® do ustawiania maksymalnego poboru mocy podczas instalacji, dowolne możliwości przyłącza elektrycznego, wygodna przestrzeń montażowa do instalacji na- i podtynkowej ½", IP 25. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm				
	P-DPX	18..27 kW – 400 Volt 3~ Stałe przyłącze	34294 6	1.190,-	1.463,70
	Opakowanie: 53,3 x 29 x 16,4 cm / 4,7 kg			PE = 36/9, VPE = 18	